

TRÓCOLAS CON PESAJE

El pesaje se incorpora a la trócola de la grúa, evitando pérdida de altura en elevación y máxima protección del visor digital situado entre las poleas. La posición de las células evita la caída de la carga en caso de rotura.

El sistema es adaptable a cualquier capacidad y ejecución de grúa.

Características técnicas de las trócolas con pesaje

- 5 dígitos LCD de 26/60mm de altura.
- Alimentación mediante batería recargable o 220V
- 3.000 divisiones.
- Precisión del +/- 0,1 %
- Temperatura de trabajo de - 10 ° C a + 40 ° C.
- Indicación de unidad de masa en Kg y/o Lbs.
- Indicación del estado de la batería.
- Mensaje de batería baja.
- Resistencia de rotura > 500 % de la capacidad nominal
- Auto desconexión programable.
- Mando por infrarrojos para función Tara-off.

Opcionales

- Mando por infrarrojos para función Tara-off.
- Mando por infrarrojos con memoria sumadora y totalizador..
- Protección fundería.
- Servicio 24 h (2 baterías + 1 cargador)
- Indicación de pico máximo.
- Pre-selección de carga.
- Salida RS 232 C para conectar a PC.
- Transmisión vía radio a visores externos.
- Transmisión a soluciones a medida (4...20 mA, 0...10 V., PLC, PROFIBUS, etc.).